



LEGENDA / KEY	
L	Longhezza vano muro Wall opening width
H	Altezza vano muro Wall opening height
LT	Longhezza totale automazione Automation full width
HT	Altezza totale automazione Automation full height
PL	Vano passaggio orizzontale Horizontal opening
PH	Vano passaggio verticale Vertical opening

DIMENSIONI AUTOMAZIONE AUTOMATION DIMENSIONS		
	MIN.	MAX.
PL	900	6000
PH	1700	5000

COLORI STRUTTURA METALLICA METAL FRAME COLOURS	
ZINCATO / HOT GALVANIZED	
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL	
GIALLO / YELLOW - RAL 1018	
GIALLO / YELLOW - RAL 1021	
ARANCIO / ORANGE - RAL 2004	
ROSSO / RED - RAL 3000	
ROSSO / RED - RAL 3002	
BLU / BLUE - RAL 5010	
VERDE / GREEN - RAL 6005	
VERDE / GREEN - RAL 6005	
GRIGIO / GREY - RAL 7012	
GRIGIO / GREY - RAL 7012	
NERO / BLACK - RAL 9005	
BIANCO / WHITE - RAL 9010	
BIANCO / WHITE - RAL 9016	

FINESTRE STANDARD STANDARD WINDOWS	
POSIZIONE FINESTRE WINDOWS POSITION	FINO A PH UP TO PH
4	6000
7	4500
6	4000
5	3500
4	3000
3	2500
2	2000
1	1500
1	1000

COLORI TELA CURTAIN COLOURS	
PANNA / CREAM - RAL 1014	
GIALLO / YELLOW - RAL 1021	
ARANCIO / ORANGE - RAL 2004	
ROSSO / RED - RAL 3000	
BLU / BLUE - RAL 5010	
AZZURRO / LIGHT BLUE - RAL 5012	
VERDE / GREEN - RAL 6005	
GRIGIO / GREY - RAL 7012	
NERO / BLACK - RAL 9005	
BIANCO / WHITE - RAL 9016	

FINESTRE E STRISCE VERTICALI DI RINFORZO WINDOWS AND VERTICAL REINFORCEMENT STRIPS						
PL	< 1200	1200 - 2250	2250 - 2500	2500 - 3750	3750 - 4850	> 4850
FINESTRE WINDOWS	-	1	1 o 2	2	1 o 3	2 o 4
STRISCE VERTICALI DI RINFORZO VERTICAL REINFORCEMENT STRIPS	2	2	2	2	4	3

* Opzione disponibile solo con 1 o 3 finestre e PL > 3750
Option available only with 1 o 3 windows and PL > 3750